

proj. SOK: VN206_65 - NNč.3 - LTC ADS

LEGENDA OPTIKA

- OS0 - objímka strmeň. s okom
- OS20 - objímka strmeňová s dvoma okami
- KS - set kotevný pre SOK (špirála kotevná AG (11,37-12,28 mm), a očnica pre kotevnú špirálu typ B (7,0-12,5 mm)).
- NS - set nosný pre SOK (špirála nosná TG (18,13-19,22 mm), špirála ochranná UTA (11,81-12,52 mm) a očnica kruhová typ F (80 x 30 mm)).
- skrutka s okom do hl. uholníka - skrutka s hákom uchytená v existujúcich dierach na MR 1m pod spodným vodičom
- BS9 - nosná konzola pre SOK 945mm na JB uchytená pod konzolou VN
- BS6 - nosná konzola pre SOK 650mm na JB uchytená pod konzolou VN
- NKMR - nosná konzola pre SOK na mrežový stožiar uchytená v existujúcich dierach 1m pod spodným vodičom
-  - rezerva SOK 20m natočená na kríži
-  - optická spojka SOK na stĺpe

Osadenie optického kábla SOK na vonkajšie VN vedenie realizovať v zmysle TP 500.24
"Umiestňovanie optických sietí na vonkajšie VN vedenia"

doplniť tlmíče TL

VN206_79
jestv.MR 12,5/V104
A2/A3/A2/A3

5xJK
2xKS
2x skrutka s okom
do hl. uholníka

2x3x 110/22 AIFe

VN206/206_A1
jestv.MR 12,5/V26
A2/A3/A2
PI
NKMR+NS

VN206/206_A2
jestv.MR 14/V52
A2/A3/A2
JK/DK
TL/TL

vymeniť za dvojzáves
doplniť tlmíče TL
NKMR+NS

VN206/206_A3
jestv.MR 14/V39
A2/A3/A2
DK/JK
TL/TL

vymeniť za dvojzáves
doplniť tlmíče TL
NKMR+NS

VN206/206_A4
jestv.MR 15,5/V39
A2/A3/A2
2PI
TL/TL

doplniť tlmíče TL
2xKS
2x skrutka s okom
do hl. uholníka

Košická Po